



Nakrętka samohamowna

DIN 985

PN/M-82175

Materiał: stal, A2

Powłoka ochronna: ocynk

d 1	e min.	h max.	m	s	stal 8.8 ocynk. 098582	stal 10.9 ocynk. 098512	A2 098520
2	4,91	2,5	1,6	4,5	020		
2,5	5,51	3,8	2	5	025		025
3	6,01	4	2,4	5,5	030		030
3,5	6,64	4,5	2,6	6	035		
4	7,66	5	2,9	7	040		040
5	8,79	5	3,2	8	050		050
6	12,12	6	4	10	060	060	060
7	14,38	7,5	4,7	11	070	070	
8	14,38	8	5,5	13	080	080	080
8x1	14,38	8	5,5	13	080-100		
10	18,9	10	6,5	17	100	100	100
10x1	18,9	10	6,5	17	100-100		
10x1,25	18,9	10	6,5	17	100-125		
12	21,1	12	8	19	120	120	120
12x1	21,1	12	8	19	120-100		
12x1,25	21,1	12	8	19	120-125		
12x1,5	21,1	12	8	19	120-150		
14	24,49	14	9,5	22	140	140	140
14x1,5	24,49	14	9,5	22	140-150		
16	26,75	16	10,5	24	160	160	160
16x1,5	26,75	16	10,5	24	160-150		
18	29,56	18,5	13	27	180	180	180
18x1,5	29,56	18,5	13	27	180-150		
18x2	29,56	18,5	13	27	180-200		
20	32,95	20	14	30	200	200	200
20x1,5	32,95	20	14	30	200-150		
22	35,03	22	15	32	220		220
22x1,5	35,03	22	15	32	220-150		
22x2	35,03	22	15	32	220-200		
24	39,55	24	15	36	240		240
24x1,5	39,55	24	15	36	240-150		
24x2	39,55	24	15	36	240-200		
27	45,2	27	17	41	270		270
30	50,85	30	19	46	300		300